SONY

4-400-629-**12** (1)

Digital Photo Frame

Specifications GB

Spécifications FR

Technische Daten DE

Specificaties NL

Caratteristiche tecniche IT

Especificaciones ES

Características técnicas PT

Технические характеристики RU

Технічні характеристики UA

주요 제원 KR

规格 CS

規格 CT

المواصفات AR

مشخصات فنی PR

©2011 Sony Corporation

Printed in China

DPF-WA700/W700

English

■ Photo frame

LCD screen
LCD panel:
18 cm/7-inches, TFT active matrix
Total number of dots:
1,152,000 dots (800 × 3(RGB) × 480 dots)
Display aspect ratio:
16:9

LCD backlight life
20,000 hours (before brightness of the backlight is reduced to half)

Input/Output connectors
USB connector (Type Mini-B, Hi-Speed USB)
USB connector (TypeA, Hi-Speed USB)
"Memory Stick PRO" (Duo)/SD memory card slots

Speaker (DPF-WA700 only)
Monaural

Compatible file formats*1
Photo image
DPF-WA700: Baseline/Progressive JPEG with 4:4:4, 4:2:2 or 4:2:0 format
DPF-W700: Baseline JPEG with 4:4:4, 4:2:2 or 4:2:0 format
Maximum picture elements*2: 16,384 × 12,288 (Baseline JPEG)
Video (DPF-WA700 only)*3*5
MPEG-4 AVC/H.264:
Extension: mp4, mts
Profile: Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Level: lower than 4.2
Maximum resolution: 1920 × 1080
Audio format: Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual:
Extension: mp4
Profile: Simple Profile, Advanced Simple Profile, Advanced Coding Efficiency Profile
Level: lower than 6 (Simple Profile), less than 5 (Advanced Simple Profile), less than 4 (Advanced Coding Efficiency Profile)
Maximum resolution: 1280 × 720
Audio format: AAC-LC
MPEG-1 Video:
Extension: mpg
Maximum resolution: 720 × 576
Audio format: MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG:
Extension: mov, avi
Maximum resolution: 1280 × 768
Audio format: Linear PCM, µ-law, IMA-ADPCM
Maximum bit rate: 28 Mbps
Maximum frame rate: 60p
Music (DPF-WA700 only)*3
MP3:
Extension: mp3
Bit rate: 32 kbps to 320 kbps, Supports variable bit rate (VBR)
Sampling frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
AAC:
Extension: m4a
Bit rate: 32 kbps to 320 kbps, Supports variable bit rate (VBR)
Sampling frequency: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Linear PCM:
Extension: wav
Sampling frequency: 44.1 kHz, 48 kHz
WMA:
Extension: wma
Bit rate: 8 kbps to 320 kbps, Supports constant bit rate (CBR)/variable bit rate (VBR)
Sampling frequency: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

File system
FAT12/16/32

Image file name
255 characters within 8th hierarchy

Maximum number of files that can be handled
9,999 files for a memory card/an internal device

Internal memory capacity*6
1 GB (Approx. 4,000 images*7 can be saved.)

Wireless LAN
Compliance
IEEE 802.11 b/g/n

Power requirements
DPF-WA700: DC IN jack, DC 12 V
DPF-W700: DC IN jack, DC 5 V

Power consumption
DPF-WA700:
[With the AC adaptor]
At the maximum load: 13.3 W, normal mode: 5.6 W
[Without the AC adaptor]
At the maximum load: 10.7 W
DPF-W700:
[With the AC adaptor]
At the maximum load: 14 W, normal mode: 5.9 W
[Without the AC adaptor]
At the maximum load: 10.6 W

Operating temperature
5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)

■ AC adaptor

Power requirements
〜 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz 0.4 A

Rated output voltage
For DPF-WA700: ⎓ 12 V, 1.5 A
For DPF-W700: ⎓ 5 V, 2.2 A

See the label of AC adaptor for more details.

Design and specifications are subject to change without notice.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. (DPF-WA700 only)

*1: Some of the files may not be compatible depending on the type of data.
*2: 17 × 17 or more are required. An image with an aspect ratio of 20:1 or more may not be displayed properly. Even if the aspect ratio is less than 20:1, display problem may occur in index, slideshow or other occasions.
*3: Files with copyright protection cannot be played.
*4: Frames may be dropped during playback of a memory card due to the transfer rate of the memory card.
*5: Number of frames shown may be reduced during playback of some video files.
*6: When measuring media capacity, 1 GB equals 1,000,000,000 bytes, a portion of which is used for data management and/or application files. The capacity that a user can use is approximately 800 MB.
*7: The number of stored images is an approximate guide when resizing and importing images.
When resizing and importing images, they are automatically resized to about 780,000 pixels. This varies depending on the subject and shooting conditions.

For details on the specifications, refer to the Digital Photo Frame Handbook stored on the supplied CD-ROM.

Français

■ Cadre photo

Écran LCD
Panneau LCD :
18 cm/7 po., TFT à matrice active
Nombre total de points :
1 152 000 points (800 × 3 (RVB) × 480 points)
Format d'affichage :
16:9

Durée de vie du rétro-éclairage LCD
20 000 heures (avant réduction de moitié de la luminosité du rétroéclairage)

Connecteurs d'entrée/de sortie
Connecteur USB (Type mini B, Hi-Speed USB)
Connecteur USB (Type A, Hi-speed USB)
« Memory Stick PRO » (Duo)/carte mémoire SD

Haut-parleur (DPF-WA700 uniquement)
Monaural

Formats de fichiers compatibles*1
Image fixe
DPF-WA700 : JPEG de ligne de base/progressif au format 4:4:4, 4:2:2 ou 4:2:0
DPF-W700 : JPEG de ligne de base au format 4:4:4, 4:2:2 ou 4:2:0
Nombre maximum d'éléments dans l'image*2 : 16 384 × 12 288 (JPEG de ligne de base)
Film (DPF-WA700 uniquement)*3*5
MPEG-4 AVC/H.264 :
Extension : mp4, mts
Profil : Profil de ligne de base, profil principal, profil supérieur
Niveau : inférieur à 4,2
Résolution maximum : 1920 × 1080
Format audio : Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual :
Extension : mp4
Profil : profil simple, profil simple avancé, profil d'efficacité de codage avancé
Niveau : inférieur à 6 (profil simple), inférieur à 5 (profil simple avancé), inférieur à 4 (profil d'efficacité de codage avancé)
Résolution maximum : 1280 × 720
Format audio : AAC-LC
Vidéo MPEG-1 :
Extension : mpg
Résolution maximum : 720 × 576
Format audio : MPEG-1 audio couche 2
MJPEG :
Extension : mov, avi
Résolution maximum : 1280 × 768
Format audio : MIC linéaire, µ -law, IMA-ADPCM
Débit binaire maximum : 28 Mbit/s
Fréquence d'image maximum : 60p
Musique (DPF-WA700 uniquement)*3
MP3 :
Extension : mp3
Débit binaire : 32 kbit/s à 320 kbit/s, prise en charge du débit binaire variable (DBV)
Fréquence d'échantillonnage : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC :
Extension : m4a
Débit binaire : 32 kbit/s à 320 kbit/s, prise en charge du débit binaire variable (DBV)
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
MIC linéaire :
Extension : wav
Fréquence d'échantillonnage : 44,1 kHz, 48 kHz
WMA :
Extension : wma
Débit binaire : 32 kbit/s à 320 kbit/s, prise en charge du débit binaire constant (DBC)/débit binaire variable (DBV)
Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Système de fichiers
FAT12/16/32

Nom de fichier image
255 caractères jusqu'au 8ème niveau de dossier

Nombre maximal de fichiers pouvant être traités
9 999 fichiers pour une carte mémoire/un périphérique interne

Capacité de la mémoire interne*6
1 Go (environ 4 000 images*7 peuvent être enregistrées.)

LAN sans fil
Conformité
IEEE 802.11 b/g/n

Alimentation
DPF-WA700 : Prise DC IN, CC 12 V
DPF-W700 : Prise DC IN, CC 5 V

Consommation électrique
DPF-WA700 :
[Avec l'adaptateur secteur]
À charge maximale : 13,3 W, mode normal : 5,6 W
[Sans l'adaptateur secteur]
À charge maximale : 10,7 W
DPF-W700 :
[Avec l'adaptateur secteur]
À charge maximale : 14 W, mode normal : 5,9 W
[Sans l'adaptateur secteur]
À charge maximale : 10,6 W

Température de fonctionnement
5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

■ Adaptateur secteur

Alimentation
〜 100 V à 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A

Tension de sortie nominale
Pour DPF-WA700 : ⎓ 12 V, 1,5 A
Pour DPF-W700 : ⎓ 5 V, 2,2 A

Référez-vous à l'étiquette de l'adaptateur secteur pour plus d'informations.

La conception et les spécifications sont susceptibles de modifications sans préavis.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. (DPF-WA700 uniquement)

*1 : Il se peut que certains fichiers ne soient pas compatibles selon le type de données.
*2 : 17 × 17 ou plus sont nécessaires. Il est possible que les images au format 20 : 1 ou plus ne s'affichent pas correctement. Même si le format est inférieur à 20 : 1, il est possible que des problèmes d'affichage surviennent dans l'index, le diaporama ou à d'autres occasions.
*3 : Les fichiers protégés par droits d'auteur ne peuvent pas être lus.
*4 : Il est possible que des cadres soient supprimés pendant la lecture d'une carte mémoire en raison du taux de transfert de la carte mémoire.
*5 : Le nombre de cadres affichés peut diminuer pendant la lecture de certains fichiers vidéo.
*6 : Lorsque vous mesurez la capacité d'un support, 1 Go équivaut à 1 000 000 000 octets, une partie de cette capacité étant utilisée pour la gestion des données et/ou les fichiers d'application. La capacité disponible pour un utilisateur est d'environ 800 Mo.
*7 : Le nombre d'images sauvegardées est un guide approximatif lors du redimensionnement et de l'importation des images.
Lors du redimensionnement et de l'importation d'images, les images sont redimensionnées automatiquement à 780 000 pixels. Ce nombre varie selon le sujet et les conditions de prise de vue.

Pour plus de détails sur les spécifications, reportez-vous au Manuel du cadre photo numérique qui se trouve sur le CD-ROM fourni.

Nederlands

■ Fotolijst

LCD-scherm
LCD-paneel:
18 cm/7 inch, TFT active matrix
Totaal aantal beeldpunten:
1.152.000 beeldpunten (800 × 3 (RGB) × 480 beeldpunten)
Beeldverhouding weergave:
16:9

Levensduur LCD-achtergrondverlichting
20.000 uur (voordat helderheid van achtergrondverlichting wordt gehalveerd)

Ingangen/Uitgangen
USB-connector (Type Mini-B, Hi-Speed USB)
USB-connector (Type A, Hi-Speed USB)
"Memory Stick PRO" (Duo)/SD-geheugenkaartsleuven

Luidspreker (alleen DPF-WA700)
Mono

Geschikte bestandsindelingen*1
Stilstaand beeld
DPF-WA700: Baseline/Progressief JPEG met indeling 4:4:4, 4:2:2 of 4:2:0
DPF-W700: Baseline JPEG met indeling 4:4:4, 4:2:2 of 4:2:0
Maximale beeldelementen*2: 16.384 × 12.288 (Baseline JPEG)
Film (alleen DPF-WA700)*3*5
MPEG-4 AVC/H.264:
Extensie: mp4, mts
Profiel: Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Niveau: lager dan 4,2
Maximale resolutie: 1920 × 1080
Audio-indeling: Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual:
Extensie: mp4
Profiel: Simple Profile, Advanced Simple Profile, Advanced Coding Efficiency Profile
Niveau: lager dan 6 (Simple Profile), minder dan 5 (Advanced Simple Profile), minder dan 4 (Advanced Coding Efficiency Profile)
Maximale resolutie: 1280 × 720
Audio-indeling: AAC-LC
MPEG-1 Video:
Extensie: mpg
Maximale resolutie: 720 × 576
Audio-indeling: MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG:
Extensie: mov, avi
Maximale resolutie: 1280 × 768
Audio-indeling: Linear PCM, µ -law, IMA-ADPCM
Maximale bitfrequentie: 28 Mbps
Maximale framefrequentie: 60p
Muziek (alleen DPF-WA700)*3
MP3:
Extensie: mp3
Bitfrequentie: 32 kbps tot 320 kbps, ondersteunt variabele bitfrequentie (VBR)
Bemonsteringsfrequentie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC:
Extensie: m4a
Bitfrequentie: 32 kbps tot 320 kbps, ondersteunt variabele bitfrequentie (VBR)
Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Linear PCM:
Extensie: wav
Bemonsteringsfrequentie: 44,1 kHz, 48 kHz
WMA:
Extensie: wma
Bitfrequentie: 8 kbps tot 320 kbps, ondersteunt constante bitfrequentie (CBR)/variabele bitfrequentie (VBR)
Bemonsteringsfrequentie: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Bestandssysteem
FAT12/16/32

Naam beeldbestand
255 tekens binnen 8ste laag

Maximaal aantal bestanden dat kan worden gehanteerd
9.999 bestanden voor een geheugenkaart/een intern toestel

Capaciteit intern geheugen*6
1 GB (Ongeveer 4.000 afbeeldingen*7 kunnen worden opgeslagen.)

Draadloos LAN
Compliantie
IEEE 802.11 b/g/n

Voedingsvereisten
DPF-WA700: DC IN-aansluiting, 12 V gelijkstroom
DPF-W700: DC IN-aansluiting, 5 V gelijkstroom

Stroomverbruik
DPF-WA700:
[Met de netspanningsadapter]
Bij maximale belasting: 13,3 W, normale stand: 5,6 W
[Zonder de netspanningsadapter]
Bij maximale belasting: 10,7 W
DPF-W700:
[Met de netspanningsadapter]
Bij maximale belasting: 14 W, normale stand: 5,9 W
[Zonder de netspanningsadapter]
Bij maximale belasting: 10,6 W

Bedrijfstemperatuur
5°C tot 35°C

■ Netspanningsadapter

Voedingsvereisten
〜 100 V tot 240 V, 50 Hz/60 Hz 0,4 A

Nominale uitgangsspanning
Voor de DPF-WA700: ⎓ 12 V, 1,5 A
Voor de DPF-W700: ⎓ 5 V, 2,2 A

Zie het label van de netspanningsadapter voor details.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. (alleen DPF-WA700)

*1: Sommige bestanden zijn mogelijk niet geschikt vanwege het soort data.
*2: 17 × 17 of hoger is vereist. Een afbeelding met een aspectverhouding van 20:1 of meer zal misschien niet goed worden weergegeven. Zelfs als de aspectverhouding minder is dan 20:1, kan er zich een probleem met de weergave voordoen in de index, de diashow of bij andere omstandigheden.
*3: Bestanden met een auteursrechtelijke bescherming kunnen niet worden weergegeven.
*4: Er kunnen beelden wegvallen tijdens het afspelen van een geheugenkaart vanwege de overdrachtsnelheid van de geheugenkaart.
*5: Het aangegeven aantal beelden is mogelijk lager tijdens weergave van bepaalde filmbestanden.
*6: Bij het meten van de opslagcapaciteit is 1 GB gelijk aan 1.000.000.000 bytes waarvan een deel wordt gebruikt voor databeheer en/of toepassingsbestanden. De beschikbare capaciteit is ongeveer 800 MB.
*7: Het aantal opgeslagen afbeeldingen is een richtlijn voor het schalen en importeren van afbeeldingen.
Bij het schalen en importeren van afbeeldingen worden ze automatisch geschaald naar ongeveer 780.000 pixels. Dit verschilt afhankelijk van het onderwerp en de opnamecondities.

Raadpleeg het Handboek Digitale Fotolijst op de bijgeleverde CD-ROM voor meer informatie over de specificaties.

Deutsch

■ Bilderrahmen

LCD-Display
LCD-Bildschirm:
18 cm/7-Zoll, TFT-Aktivmatrix
Gesamtzahl der Bildpunkte:
1.152.000 Bildpunkte (800 × 3 (RGB) × 480 Bildpunkte)
Bildseitenverhältnis der Anzeige:
16:9

Lebensdauer des LCD-Hintergrundlichts
20.000 Stunden (danach wird die Helligkeit des Hintergrundlichts um die Hälfte reduziert)

Eingänge/Ausgänge
USB-Anschluss (Typ Mini-B, Hi-Speed USB)
USB-Anschluss (Typ A, Hi-Speed USB)
„Memory Stick PRO" (Duo)-/SD-Speicherkarten-Einschübe

Lautsprecher (nur DPF-WA700)
Monaural

Kompatible Dateiformate*1
Standbild
DPF-WA700: Baseline/Progressive JPEG im Format 4:4:4, 4:2:2 oder 4:2:0
DPF-W700: Baseline JPEG im Format 4:4:4, 4:2:2 oder 4:2:0
Maximale Bildelemente*2: 16.384 × 12.288 (Baseline JPEG)
Film (nur DPF-WA700)*3*5
MPEG-4 AVC/H.264:
Erweiterung: mp4, mts
Profil: Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Level: niedriger als 4,2
Maximale Auflösung: 1920 × 1080
Audioformat: Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual:
Erweiterung: mp4
Profil: Simple Profile, Advanced Simple Profile, Advanced Coding Efficiency Profile
Level: niedriger als 6 (Simple Profile), niedriger als 5 (Advanced Simple Profile), niedriger als 4 (Advanced Coding Efficiency Profile)
Maximale Auflösung: 1280 × 720
Audioformat: AAC-LC
MPEG-1 Video:
Erweiterung: mpg
Maximale Auflösung: 720 × 576
Audioformat: MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG:
Erweiterung: mov, avi
Maximale Auflösung: 1280 × 768
Audioformat: Linear PCM, µ -law, IMA-ADPCM
Maximale Bitrate: 28 Mbit/Sek.
Maximale Bildfrequenz: 60p
Musik (nur DPF-WA700)*3
MP3:
Erweiterung: mp3
Bitrate: 32 kbps bis 320 kbps, unterstützt variable Bitrate (VBR)
Abtastfrequenz: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC:
Erweiterung: m4a
Bitrate: 32 kbps bis 320 kbps, unterstützt variable Bitrate (VBR)
Abtastfrequenz: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Linear PCM:
Erweiterung: wav
Abtastfrequenz: 44,1 kHz, 48 kHz
WMA:
Erweiterung: wma
Bitrate: 8 kbps bis 320 kbps, unterstützt konstante Bitrate (CBR)/variable Bitrate (VBR)
Abtastfrequenz: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Datensystem
FAT12/16/32

Namen von Bilddateien
255 Zeichen innerhalb der 8. Hierarchie

Maximale Anzahl an Dateien
9.999 Dateien bei einer Speicherkarte/einem internen Gerät

Kapazität des internen Speichers*6
1 GB (Ca. 4.000 Bilder*7 können gespeichert werden.)

WLAN
Konformität
IEEE 802.11 b/g/n

Betriebsspannung
DPF-WA700: Buchse DC IN, 12-V-Gleichstrom
DPF-W700: Buchse DC IN, 5-V-Gleichstrom

Stromverbrauch
DPF-WA700:
[Wenn das Netzteil angeschlossen ist]
Bei maximaler Last: 13,3 W, normaler Modus: 5,6 W
[Wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist]
Bei maximaler Last: 10,7 W
DPF-W700:
[Wenn das Netzteil angeschlossen ist]
Bei maximaler Last: 14 W, normaler Modus: 5,9 W
[Wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist]
Bei maximaler Last: 10,6 W

Betriebstemperatur
5 °C bis 35 °C

■ Netzteil

Betriebsspannung
〜 100 V bis 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A

Nennausgangsspannung
Für DPF-WA700: ⎓ 12 V, 1,5 A
Für DPF-W700: ⎓ 5 V, 2,2 A

Weitere Angaben finden Sie auf der Beschriftung des Netzteils.

Änderungen am Design und technischen Daten vorbehalten.

In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. (nur DPF-WA700)

*1: Je nach Datentyp sind einige der Dateien möglicherweise nicht kompatibel.
*2: 17 × 17 oder mehr sind notwendig. Ein Bild mit einem Seitenverhältnis von 20:1 oder mehr wird möglicherweise nicht richtig angezeigt. Auch wenn das Seitenverhältnis kleiner als 20:1 ist, können beim Index, bei Bildpräsentationen oder anderen Gelegenheiten Anzeigeprobleme auftreten.
*3: Dateien mit Urheberrechtschutz können nicht angezeigt werden.
*4: Aufgrund der Übertragungsgeschwindigkeit der Speicherkarte können bei der Wiedergabe von einer Speicherkarte Bilder übersprungen werden.
*5: Die Anzahl der gezeigten Bilder kann während der Wiedergabe einiger Filmdateien geringer sein.
*6: Beim Berechnen der Medienkapazität entspricht 1 GB 1.000.000.000 Byte, wobei ein Teil für das Datenmanagement und/oder Anwendungsdateien verwendet wird. Die Kapazität, die vom Benutzer genutzt werden kann, liegt bei ca. 800 MB.
*7: Die Anzahl der gespeicherten Bilder gilt als ungefährer Anhaltspunkt beim Komprimieren und Importieren von Bildern.
Beim Importieren von Bildern mit Komprimierung werden die Bilder automatisch auf eine Größe von 780.000 Pixeln umgesetzt. Dies variiert je nach Motiv und Aufnahmebedingungen.

Ausführliche Informationen zu den technischen Daten entnehmen Sie der auf der mitgelieferten CD-ROM gespeicherten Anleitung für den digitalen Bilderrahmen.

Italiano

■ Cornice digitale

Schermo LCD
Pannello LCD:
18 cm/7 pollici, TFT a matrice attiva
Numero complessivo di punti:
1.152.000 punti (800 × 3 (RGB) × 480 punti)
Proporzioni di visualizzazione:
16:9

Durata retroilluminazione LCD
20.000 ore (prima che si dimezzi la luminosità della retroilluminazione)

Connettori di ingresso/uscita
Connettore USB (tipo Mini-B, USB Hi-Speed)
Connettore USB (tipo A, USB Hi-Speed)
Alloggiamenti per "Memory Stick PRO" (Duo)/schede di memoria SD

Altoparlante (solo modello DPF-WA700)
Mono

Formati file compatibili*1
Immagine statica
DPF-WA700: JPEG Baseline/Progressive con formato 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0
DPF-W700: JPEG Baseline con formato 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0
Numero massimo di elementi di immagine*2: 16.384 × 12.288 (JPEG Baseline)
Filmato (solo modello DPF-WA700)*3*5
MPEG-4 AVC/H.264:
Estensione: mp4, mts
Profilo: profilo Baseline, profilo Main, profilo High
Livello: inferiore a 4,2
Risoluzione massima: 1920 × 1080
Formato audio: Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual:
Estensione: mp4
Profilo: Simple Profile, Advanced Simple Profile, Advanced Coding Efficiency Profile
Livello: inferiore a 6 (Simple Profile), inferiore a 5 (Advanced Simple Profile), inferiore a 4 (Advanced Coding Efficiency Profile)
Risoluzione massima: 1280 × 720
Formato audio: AAC-LC
MPEG-1 Video:
Estensione: mpg
Risoluzione massima: 720 × 576
Formato audio: MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG:
Estensione: mov, avi
Risoluzione massima: 1280 × 768
Formato audio: PCM lineare, µ-law, IMA-ADPCM
Velocità in bit massima: 28 Mbps
Frequenza fotogrammi massima: 60p
Musica (solo modello DPF-WA700)*3
MP3:
Estensione: mp3
Velocità in bit: da 32 kbps a 320 kbps, supporta la velocità in bit variabile (VBR - variable bit rate)
Frequenza di campionamento: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC:
Estensione: m4a
Velocità in bit: da 32 kbps a 320 kbps, supporta la velocità in bit variabile (VBR - variable bit rate)
Frequenza di campionamento: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
PCM lineare:
Estensione: wav
Frequenza di campionamento: 44,1 kHz, 48 kHz
WMA:
Estensione: wma
Velocità in bit: da 8 kbps a 320 kbps, supporta la velocità in bit costante (CBR - constant bit rate) o la velocità in bit variabile (VBR - variable bit rate)
Frequenza di campionamento: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

File system
FAT12/16/32

Nome file per le immagini
255 caratteri entro una gerarchia di 8 livelli

Numero massimo di file gestibili
9.999 file per una scheda di memoria/un dispositivo interno

Capacità della memoria interna*6
1 GB (è possibile salvare circa 4.000 immagini*7).

LAN wireless
Compatibilità
IEEE 802.11 b/g/n

Requisiti di alimentazione
DPF-WA700: Presa DC IN, 12 V CC
DPF-W700: Presa DC IN, 5 V CC

Assorbimento
DPF-WA700:
[Con l'alimentatore CA]
Al carico di lavoro massimo: 13,3 W, modalità normale: 5,6 W
[Senza l'alimentatore CA]
Al carico di lavoro massimo: 10,7 W
DPF-W700:
[Con l'alimentatore CA]
Al carico di lavoro massimo: 14 W, modalità normale: 5,9 W
[Senza l'alimentatore CA]
Al carico di lavoro massimo: 10,6 W

Temperatura di funzionamento
Da 5 °C a 35 °C

■ Alimentatore CA

Requisiti di alimentazione
〜 da 100 V a 240 V, a 50 Hz/60 Hz 0,4 A

Tensione nominale in uscita
Per il modello DPF-WA700: ⎓ 12 V, 1,5 A
Per il modello DPF-W700: ⎓ 5 V, 2,2 A

Per ulteriori dettagli, vedere l'etichetta dell'alimentatore CA.

Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. (solo modello DPF-WA700)

*1: alcuni file potrebbero non essere compatibili a seconda del tipo di dati.
*2: sono richiesti almeno 17 × 17. Un'immagine con una proporzione di 20:1 o superiore potrebbe non essere visualizzata correttamente. Anche qualora la proporzione sia inferiore a 20:1, potrebbero verificarsi dei problemi relativi all'indice, alle presentazioni o ad altre situazioni.
*3: non è possibile riprodurre i file con protezione del copyright.
*4: durante la riproduzione di una scheda di memoria è possibile che si verifichino perdite di fotogrammi, a causa della velocità di trasferimento dati della scheda di memoria.
*5: il numero di fotogrammi visualizzati potrebbe essere ridotto durante la riproduzione di alcuni file di filmati.
*6: nella misurazione della capacità dei supporti di memorizzazione, 1 GB è pari a 1.000.000.000 di byte, una frazione dei quali viene utilizzata per la gestione dei dati e/o per i file dell'applicazione. La capacità disponibile per l'utente è di circa 800 MB.
*7: il numero di immagini memorizzate fornisce un'indicazione approssimativa per il ridimensionamento e l'importazione di immagini.
Durante il ridimensionamento e l'importazione, le immagini vengono ridimensionate automaticamente a circa 780.000 pixel. Questo valore varia in base al soggetto e alle condizioni di ripresa.

Per informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche, consultare il Manuale della cornice digitale contenuto nel CD-ROM in dotazione.

Español

■ Marco de fotos

Pantalla LCD
Panel LCD:
18 cm/7 pulg., matriz activa TFT
Número total de puntos:
1 152 000 puntos (800 × 3 (RGB) × 480 puntos)
Relación de aspecto:
16:9

Duración de luz de fondo LCD
20 000 horas (antes de que el brillo de la luz de fondo se reduzca a la mitad)

Conectores de entrada/salida
Conector USB (tipo Mini-B, Hi-Speed USB)
Conector USB (tipo A, Hi-Speed USB)
Ranuras para "Memory Stick PRO" (Duo)/tarjeta de memoria SD

Altavoz (sólo DPF-WA700)
Monoaural

Formatos de archivo compatibles*1
Imagen fija
DPF-WA700: JPEG base/progresivo con formato 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0
DPF-W700: JPEG base con formato 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0
Elementos de imagen máximos*2: 16 384 × 12 288 (JPEG base)
Película (sólo DPF-WA700)*3*5
MPEG-4 AVC/H.264:
Extensión: mp4, mts
Perfil: perfil base, perfil principal, perfil alto
Nivel: inferior a 4,2
Resolución máxima: 1 920 × 1 080
Formato de audio: Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual:
Extensión: mp4
Perfil: perfil simple, perfil simple avanzado, perfil de eficiencia de codificación avanzada
Nivel: inferior a 6 (perfil simple), inferior a 5 (perfil simple avanzado), inferior a 4 (perfil de eficiencia de codificación avanzada)
Resolución máxima: 1 280 × 720
Formato de audio: AAC-LC
Vídeo MPEG-1:
Extensión: mpg
Resolución máxima: 720 × 576
Formato de audio: MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG:
Extensión: mov, avi
Resolución máxima: 1 280 × 768
Formato de audio: PCM lineal, µ-law, IMA-ADPCM
Velocidad máxima de transmisión: 28 Mbps
Velocidad máxima de fotogramas: 60p
Música (sólo DPF-WA700)*3
MP3:
Extensión: mp3
Velocidad de transmisión: 32 kbps a 320 kbps, admite velocidad de transmisión variable (VBR)
Frecuencia de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC:
Extensión: m4a
Velocidad de transmisión: 32 kbps a 320 kbps, admite velocidad de transmisión variable (VBR)
Frecuencia de muestreo: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
PCM lineal:
Extensión: wav
Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz, 48 kHz
WMA:
Extensión: wma
Velocidad de transmisión: 8 kbps a 320 kbps, admite velocidad de transmisión constante (CBR)/velocidad de transmisión variable (VBR)
Frecuencia de muestreo: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Sistema de archivos
FAT12/16/32

Nombre de archivo de imagen
255 caracteres en una jerarquía de hasta 8 niveles

Número máximo de archivos que puede utilizarse
9 999 archivos para una tarjeta de memoria o un dispositivo interno

Capacidad de memoria interna*6
1 GB (se pueden guardar aproximadamente 4 000 imágenes*7.)

LAN inalámbrica
Conformidad
IEEE 802.11 b/g/n

Requisitos de alimentación
DPF-WA700: toma DC IN, cc de 12 V
DPF-W700: toma DC IN, cc de 5 V

Consumo de energía
DPF-WA700:
[Con el adaptador de ca]
Con carga máxima: 13,3 W, modo normal: 5,6 W
[Sin el adaptador de ca]
Con carga máxima: 10,7 W
DPF-W700:
[Con el adaptador de ca]
Con carga máxima: 14 W, modo normal: 5,9 W
[Sin el adaptador de ca]
Con carga máxima: 10,6 W

Temperatura de funcionamiento
De 5 °C a 35 °C

■ Adaptador de ca

Requisitos de alimentación
〜 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A

Voltaje de salida estimado
Para DPF-WA700: ⎓ de 12 V, 1,5 A
Para DPF-W700: ⎓ de 5 V, 2,2 A

Si desea más información, consulte la etiqueta del adaptador de ca.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. (Sólo DPF-WA700)

*1: es posible que algunos de los archivos no sean compatibles en función del tipo de datos.
*2: se requiere 17 × 17 o más. Es posible que las imágenes con una relación de aspecto de 20:1 o más no se muestren correctamente. Aunque la relación de aspecto sea menor de 20:1, podrían producirse problemas de visualización de índice, presentaciones de diapositivas, etc.
*3: los archivos protegidos por derechos de autor no se pueden reproducir.
*4: es posible que durante la reproducción de una tarjeta de memoria se eliminen algunos fotogramas debido a la velocidad de transferencia de la tarjeta de memoria.
*5: el número de fotogramas mostrados puede ser menor durante la reproducción de determinados archivos de película.
*6: al medir la capacidad de los soportes, 1 GB equivale a 1 000 000 000 de bytes, una parte de los cuales se utiliza para la gestión de datos y/o los archivos de aplicación. La capacidad que un usuario puede usar es de aproximadamente 800 MB.
*7: el número de imágenes almacenadas es una guía aproximada cuando se cambia el tamaño y se importan imágenes.
Cuando se cambia el tamaño e importan imágenes, el tamaño cambiará automáticamente a unos 780 000 píxeles. Esto varía dependiendo del motivo y las condiciones de fotografiado.

Para obtener pormenores sobre as características técnicas, consulte o Manual da Moldura Fotográfica Digital que se encontra no CD-ROM fornecido.

Português

■ Moldura fotográfica

Ecrã LCD
Painel LCD:
18 cm/7 polegadas, TFT matriz activa
Número total de pontos:
1.152.000 pontos (800 × 3 (RGB) × 480 pontos)
Formato de visualização:
16:9

Vida útil da retroiluminação do LCD
20.000 horas (antes da intensidade da retroiluminação ser reduzida para metade)

Conectores de entrada/saída
Conector USB (Tipo Mini-B, USB Alto Débito)
Conector USB (Tipo A, USB Alto Débito)
Ranhuras para "Memory stick PRO" (Duo)/cartão SD

Altifalante (apenas DPF-WA700)
Monauricular

Formatos de ficheiros compatíveis*1
Imagem fixa (fotografia)
DPF-WA700: Baseline/Progressive JPEG com formatos 4:4:4, 4:2:2 ou 4:2:0
DPF-W700: Baseline JPEG com formatos 4:4:4, 4:2:2 ou 4:2:0
Elementos máximos da imagem*2: 16.384 × 12.288 (Baseline JPEG)
Filme (apenas DPF-WA700)*3*5
MPEG-4 AVC/H.264:
Extensão: mp4, mts
Perfil: Perfil Baseline, Perfil Principal, Perfil Elevado
Nível: inferior a 4,2
Resolução máxima: 1920 × 1080
Formato de áudio: Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual:
Extensão: mp4
Perfil: Perfil Simples, Perfil Simples Avançado, Perfil de Eficiência

Русский

■ Фоторамка

ЖК-экран
Панель ЖКД:
18 см/7 дюймов, активная TFT матрица
Общее количество точек:
1152000 точек (800 × 3 (RGB) × 480 точек)
Формат экрана:
16:9

Срок службы подсветки ЖК-экрана
20000 часов (прежде чем яркость подсветки ослабнет наполовину)

Входные/выходные разъемы
Разъем USB (Тип Мини-B, Hi-Speed USB)
Разъем USB (тип A, Hi-Speed USB)
Слоты для "Memory Stick PRO" (Duo)/карт памяти SD

Динамик (только DPF-WA700)
Монофонический

Поддерживаемые форматы файлов*1
Фотографии
DPF-WA700: Baseline/Progressive JPEG формата 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0
DPF-W700: Baseline JPEG формата 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0
Максимальное количество элементов изображения*2: 16384 × 12288 (Baseline JPEG)
Видеозапись (только DPF-WA700)*3*5
MPEG-4 AVC/H.264:
Расширение: mp4, mts
Профиль: Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Уровень: ниже чем 4.2
Максимальное разрешение: 1920 × 1080
Аудиоформат: Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual:
Расширение: mp4
Профиль: Simple Profile, Advanced Simple Profile, Advanced Coding Efficiency Profile
Уровень: ниже чем 6 (Simple Profile), ниже чем 5 (Advanced Simple Profile), ниже чем 4 (Advanced Coding Efficiency Profile)
Максимальное разрешение: 1280 × 720
Аудиоформат: AAC-LC
Видео MPEG-1:
Расширение: mpg
Максимальное разрешение: 720 × 576
Аудиоформат: MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG:
Расширение: mov, avi
Максимальное разрешение: 1280 × 768
Аудиоформат: Линейная PCM, μ-law, IMA-ADPCM
Максимальная скорость передачи битов: 28 Мбит/сек
Максимальная частота кадров: 60p
Музыкальныефайлы (только DPF-WA700)*3
MP3:
Расширение: mp3
Скорость передачи битов: от 32 кбит/с до 320 кбит/с, поддерживает переменную скорость передачи битов (VBR)
Частота дискретизации: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
AAC:
Расширение: m4a
Скорость передачи битов: от 32 кбит/с до 320 кбит/с, поддерживает переменную скорость передачи битов (VBR)
Частота дискретизации: 8 кГц, 11,025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
Линейная PCM:
Расширение: wav
Частота дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц
WMA:
Расширение: wma
Скорость передачи битов: от 8 кбит/с до 320 кбит/с, поддерживает постоянную скорость передачи битов (CBR)/переменную скорость передачи битов (VBR)
Частота дискретизации: 8 кГц, 11,025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц

Файловая система
FAT12/16/32

Имя файла изображения
255 символов иерархии до 8-го уровня

Максимальное количество обрабатываемых файлов
9999 файлов для карты памяти/внутреннего устройства

Емкость внутренней памяти*6
1 ГБ (Можно сохранить около 4000 изображений*7.)

Беспроводная ЛВС
Стандарты
IEEE 802.11 b/g/n

Требования к питанию
DPF-WA700: Разъем DC IN, 12В пост
DPF-W700: Разъем DC IN, 5В пост

Потребляемая мощность
DPF-WA700:
[С адаптером переменного тока]
При максимальной нагрузке: 13,3 Вт, нормальный режим: 5,6 Вт
[Без адаптера переменного тока]
При максимальной нагрузке: 10,7 Вт
DPF-W700:
[С адаптером переменного тока]
При максимальной нагрузке: 14 Вт, нормальный режим: 5,9 Вт
[Без адаптера переменного тока]
При максимальной нагрузке: 10,6 Вт

Диапазон рабочих температур
От 5 °C до 35 °C

Размеры (ширина/высота/глубина)
DPF-WA700: Около 200 мм × 140,5 мм × 80,2 мм
DPF-W700 (с ножкой): Около 201 мм × 130 мм × 61,6 мм

Масса
DPF-WA700: Около 525 г
DPF-W700 (с ножкой): Около 425 г

■ Адаптер переменного тока

Требования к питанию
~ 100 В – 240 В, 50 Гц/60 Гц, 0,4 А

Номинальное напряжение на выходе
Для DPF-WA700: ⎓ 12 В, 1,5 А
Для DPF-W700: ⎓ 5 В, 2,2 А

Класс защиты от поражения электрическим током II

Подробные характеристики - см. табличку на адаптере переменного тока.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. (только DPF-WA700)

*1: В зависимости от типа данных некоторые файлы могут быть несовместимы.
*2: Требуется 17 × 17 или больше. Возможно, изображение с отношением сторон 20:1 или более не будет отображаться должным образом. Даже если отношение сторон меньше 20:1, могут возникать проблемы при отображении указателя, слайд-шоу или в других случаях.
*3: Не будут воспроизводиться файлы с защитой для охраны авторского права.
*4: При воспроизведении карты памяти возможно выпадение кадров из-за недостаточной скорости передачи, обеспечиваемой картой памяти.
*5: При воспроизведении некоторых видеофайлов количество показываемых кадров может быть уменьшено.
*6: При измерении емкости носителя 1 ГБ приравнивается к 1000000000 байтов, часть которых используется для файлов управления данными и/или программных приложений. Для пользователя доступна емкость около 800 МБ.
*7: При изменении размера и импорте изображений количество сохраняемых изображений является приблизительным.
Если выполняется изменение размера и импорт изображений, их размер автоматически изменяется до 780000 пикселей. Данный размер может отличаться в зависимости от объекта и условий съемки.

За подробными техническими характеристиками обращайтесь к руководству по цифровой фоторамке, записанному на прилагаемом компакт-диске.

Українська

■ Фоторамка

РК-дисплей
РК-панель:
18 см/7 дюймів, активна матриця TFT
Загальне число точок:
1152000 точок (800 × 3 (RGB) × 480 точок)
Формат відображення:
16:9

Ресурс підсвітки РК-дисплея
20000 годин (до зниження яскравості підсвітки наполовину)

Вхідні/Вихідні роз'єми
Роз'єм USB (тип Mini-B, Hi-Speed USB)
Роз'єм USB (тип A, Hi-Speed USB)
Гнізда для «Memory stick PRO» (Duo)/карт пам'яті SD

Гучномовець (лише модель DPF-WA700)
Монофонічний

Підтримувані формати файлів*1
Фотографія
DPF-WA700: базовий/прогресивний JPEG формату 4:4:4, 4:2:2 або 4:2:0
DPF-W700: базовий JPEG формату 4:4:4, 4:2:2 або 4:2:0
Максимальна кількість пікселів*2: 16384 × 12288 (базовий JPEG)
Відео (лише модель DPF-WA700)*3*5
MPEG-4 AVC/H.264:
Розширення: mp4, mts
Профіль: Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Рівень: нижче за 4,2
Максимальна роздільна здатність: 1920 × 1080
Аудіоформат: Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual:
Розширення: mp4
Профіль: Simple Profile, Advanced Simple Profile, Advanced Coding Efficiency Profile
Рівень: нижче за 6 (Simple Profile), нижче за 5 (Advanced Simple Profile), нижче за 4 (Advanced Coding Efficiency Profile)
Максимальна роздільна здатність: 1280 × 720
Аудіоформат: AAC-LC
MPEG-1 Video:
Розширення: mpg
Максимальна роздільна здатність: 720 × 576
Аудіоформат: MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG:
Розширення: mov, avi
Максимальна роздільна здатність: 1280 × 768
Аудіоформат: Linear PCM, μ-law, IMA-ADPCM
Максимальна швидкість передачі даних: 28 Мбіт/с
Максимальна частота кадрів: 60p
Музика (лише модель DPF-WA700)*3
MP3:
Розширення: mp3
Швидкість передачі даних: 32 Кбіт/с – 320 Кбіт/с, підтримка змінної швидкості передачі даних (VBR)
Частота дискретизації: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
AAC:
Розширення: m4a
Швидкість передачі даних: 32 Кбіт/с – 320 Кбіт/с, підтримка змінної швидкості передачі даних (VBR)
Частота дискретизації: 8 кГц, 11,025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
Linear PCM:
Розширення: wav
Частота дискретизації: 44,1 кГц, 48 кГц
WMA:
Розширення: wma
Швидкість передачі даних: 8 Кбіт/с – 320 Кбіт/с, підтримка постійної швидкості передачі даних (CBR)/змінної швидкості передачі даних (VBR)
Частота дискретизації: 8 кГц, 11,025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц

Файлова система
FAT12/16/32

Назва зображення
255 символів у межах 8-ми рівнів

Максимальне число файлів, яке можна опрацювати
9999 файлів для карти пам'яті / внутрішньої пам'яті

Ємність внутрішньої пам'яті*6
1 ГБ (можна зберегти близько 4000 зображень*7).

Бездротова локальна мережа
Сумісність
IEEE 802.11 b/g/n

Вимоги до живлення
DPF-WA700: вхідний роз'єм постійного струму DC IN, постійний струм 12 В
DPF-W700: вхідний роз'єм постійного струму DC IN, постійний струм 5 В

Споживання електроенергії
DPF-WA700:
[Із підключеним адаптером змінного струму]
За максимального навантаження: 13,3 Вт, у нормальному режимі: 5,6 Вт
[Без підключеного адаптера змінного струму]
За максимального навантаження: 10,7 Вт
DPF-W700:
[Із підключеним адаптером змінного струму]
За максимального навантаження: 14 Вт, у нормальному режимі: 5,9 Вт
[Без підключеного адаптера змінного струму]
За максимального навантаження: 10,6 Вт

Робоча температура
5 °C-35 °C

■ Адаптер змінного струму

Вимоги до живлення
~ 100 В-240 В, 50 Гц/60 Гц, 0,4 А

Номінальна вихідна напруга
DPF-WA700: ⎓ 12 В, 1,5 А
DPF-W700: ⎓ 5 В, 2,2 А

Детальніше дивіться на наліпці на адаптері змінного струму.

Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. (лише модель DPF-WA700).

*1: Залежно від типу даних деякі файли можуть не підтримуватися.
*2: Необхідно 17 × 17 або більше. Зображення формату 20:1 чи більшого може не відображатись належним чином. Навіть якщо формат зображення менший за 20:1, можуть виникнути проблеми з відображенням мініатюр, показом слайдів тощо.
*3: Файли із захистом авторських прав не відтворюються.
*4: Залежно від швидкості передачі, яку забезпечує карта пам'яті, можливий пропуск кадрів під час відтворення з карти пам'яті.
*5: Кількість відображуваних кадрів може бути меншою залежно від відеоформату, який відтворюється.
*6: У разі вимірювання ємності носія 1 ГБ дорівнює 1000000000 байтів, частина яких використовується для управління даними і/або програмних файлів. Користувач може використовувати близько 800 МБ.
*7: Кількість зображень, які можна зберегти, є приблизною, якщо йдеться про зміну розміру та імпортування зображень.
У разі використання функції зміни розміру та імпортування зображень їх розмір автоматично змінюється до приблизно 780000 пікселів. Цей показник залежить від об'єкта та умов зйомки.

Детальніше з технічними характеристиками можна ознайомитися в посібнику до цифровой фоторамки, що міститься на компакт-диску з комплекту постачання.

中文（简）

■相框

液晶显示屏
LCD面板：
18 cm/7英寸，TFT有源矩阵
总点数：
1152000点（800×3（RGB）×480点）
显示纵横比：
16:9

LCD背光寿命
20000小时（在背光亮度降为一半之前）

输入/输出接口
USB接口（Mini-B型，Hi-Speed USB）
USB接口（A型，Hi-Speed USB）
"Memory Stick PRO"（Duo）/SD存储卡插槽

扬声器（仅限DPF-WA700）
单声道

相容的檔案格式*1
照片影像
DPF-WA700：基线JPEG，4:4:4、4:2:2或4:2:0格式
最大像素*2：16384×12288（基线JPEG）
影片（仅限DPF-WA700）*3*4*5
MPEG-4 AVC/H.264：
副檔名：mp4、mts
Profile：Baseline Profile、Main Profile、High Profile
等级：低於4.2
最高解析度：1920×1080
音频格式：Dolby Digital、AAC
MPEG-4 Visual：
副檔名：mp4
Profile：Simple Profile、Advanced Simple Profile、Advanced Coding Efficiency Profile
等级：低於6（Simple Profile）、低於5（Advanced Simple Profile）、低於4（Advanced Coding Efficiency Profile）
最高解析度：1280×720
音频格式：AAC-LC
MPEG-1 Video：
副檔名：mpg
最高解析度：720×576
音频格式：MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG：
副檔名：mov、avi
最高解析度：1280×768
音频格式：Linear PCM、μ-law、IMA-ADPCM
最大位元率：28 Mbps
最高帧率：60p
音樂（仅限DPF-WA700）*3
MP3：
副檔名：mp3
位元率：32 kbps至320 kbps，支援動態位元率（VBR）
取樣頻率：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
AAC：
副檔名：m4a
位元率：32 kbps至320 kbps，支援動態位元率（VBR）
取樣頻率：8 kHz、11.025 kHz、12 kHz、16 kHz、22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
Linear PCM：
副檔名：wav
取樣頻率：44.1 kHz、48 kHz
WMA：
副檔名：wma
位元率：8 kbps至320 kbps，支援固定位元率（CBR）/動態位元率（VBR）
取樣頻率：8 kHz、11.025 kHz、12 kHz、16 kHz、22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz

檔案系統
FAT12/16/32

影像檔案名稱
255個字元，且位於第8層資料夾內

可處理的最高檔案數量
記憶卡/內部裝置的9999個檔案

內建記憶體容量*6
1 GB（可保存約4000張影像*7。）

無線區域網路
相容
IEEE 802.11 b/g/n

電源要求
DPF-WA700：DC IN插孔、DC 12 V
DPF-W700：DC IN插孔、DC 5 V

功耗
DPF-WA700：
[含AC轉接器]
最大負載：13.3 W，正常模式*：5.6 W
[不含AC轉接器]
最大負載：10.7 W
DPF-W700：
[含AC轉接器]
最大負載：14 W，正常模式*：5.9 W
[不含AC轉接器]
最大負載：10.6 W

*正常模式是指在未插入記憶卡或連接外部設備的情況下，能夠使用內建記憶體內儲存的影像以默認設定播放投影片的狀態。

操作溫度
5 ℃至35 ℃

■AC轉接器

電源要求
～ 100 V到240 V，50 Hz/60 Hz 0.4 A

額定輸出電壓
DPF-WA700：⎓ 12 V，1.5 A
DPF-W700：⎓ 5 V，2.2 A

詳情請參閱AC轉接器的標籤。

設計和規格如有變更，恕不另行通知。

本產品經過杜比實驗室的授權而製造。
（僅限DPF-WA700）

*1：視資料類型而定，一些檔案可能不相容。
*2：需要17×17 或以上。長寬比為20:1或以上的影像可能無法正常顯示。即使長寬比小於20:1，在索引、投影片或其他情形中也可能發生顯示問題。
*3：無法播放具版權保護的檔案。
*4：由於記憶卡的傳輸速率，記憶卡播放時幀數可能下降。
*5：播放某些影片檔案時，所顯示的幀數可能會減少。
*6：測量媒體容量時，1GB等於1000000000位元，其中一部份用於資料管理和/或應用程式檔案。使用者可使用的容量大約是800 MB。
*7：調整大小與匯入影像時，所儲存的檔案數量是約略值。
調整大小與匯入影像時，會自動將它們的大小調整為約780000像素。視拍攝對象與拍攝條件而定，可能會有所不同。

有關規格的詳細資料，請參閱儲存於隨附CD-ROM中的數位相框手冊。

한국어

■ 포토 프레임

LCD 화면
LCD 패널:
18 cm/7인치, TFT 액티브 매트릭스
합계 도트수:
1,152,000 화소 (800 × 3 (RGB) × 480 화소)
표시 종횡비:
16:9

LCD 백라이트 수명
20,000시간(백라이트의 밝기가 반으로 줄어들 때까지)

입력/출력 커넥터
USB 커넥터(Mini-B형, Hi-Speed USB)
USB 커넥터(A형, Hi-Speed USB)
"Memory Stick PRO"(Duo)/SD 메모리 카드 슬롯

호환 파일 형식*1
사진 이미지
DPF-W700: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 형식의 Baseline JPEG
최대 화소수*2: 16,384 × 12,288(Baseline JPEG)

파일 시스템
FAT12/16/32

이미지 파일 이름
8개를 넘에서 255문자

처급할 수 있는 최대 파일 개수
메모리 카드/내장 장치에 9,999개 파일

내장 메모리 용량*3
1 GB(약 4,000매 이미지*4 저장 가능)

무선 LAN
대응 규격
IEEE 802.11 b/g/n

필요 전원
DPF-W700: DC IN 단자, DC 5 V

소비 전력
DPF-W700:
[AC 어댑터 사용 시]
최대 부하 시: 14 W, 통상 모드: 5.9 W
[AC 어댑터 비사용 시]
최대 부하 시: 10.6 W

작동 온도
5 °C ~ 35 °C

■ AC 어댑터(직류전원장치)

필요 전원
~ 100 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz 0.4 A

정격 출력 전압
DPF-W700: ⎓ 5 V, 2.2 A

자세한 내용은 AC 어댑터의 라벨을 참조하십시오.

디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.

*1: 데이터의 종류에 따라서는 일부 파일과 호환성이 없는 경우가 있습니다.
*2: 17 × 17 비트 이상이 필요합니다. 종횡비가 20:1 이상인 이미지는 정상으로 표시되지 않을 가능성이 있습니다. 화면비가 20:1 미만이라도 인덱스, 슬라이드쇼 및 그 밖의 표시에서 문제가 생길 수 있습니다.
*3: 미디어 용량을 측정할 때 1 GB가 1,000,000,000바이트에 상당하고 그 일부는 데이터 관리나 응용 파일에 사용됩니다. 사용자가 사용할 수 있는 용량은 약 800 MB입니다.
*4: 저장된 이미지 개수는 이미지 크기를 변경하거나 가져오는 경우의 대략적인 참고입니다.
이미지의 크기를 변경하거나 가져오면 이미지 크기는 자동으로 약 780,000화소로 변경됩니다. 이것은 피사체나 촬영 조건에 따라 달라집니다.

주요 제원의 자세한 내용은 부속된 CD-ROM에 수록된 디지털 포토 프레임 핸드북을 참조하십시오.

中文（繁）

■相框

液晶顯示屏
LCD面板：
18 cm/7英吋，TFT主動矩陣
總點數：
1152000點（800×3（RGB）×480點）
顯示長寬比：
16:9

LCD背光壽命
20000小時（在背光亮度降為一半之前）

輸入/輸出接口
USB接口（迷你3型，Hi-Speed USB）
USB接口（A型，Hi-Speed USB）
"Memory Stick PRO"（Duo）/SD記憶卡插槽

喇叭（僅限DPF-WA700）
單聲道

相容的檔案格式*1
照片影像
DPF-WA700：Baseline/Progressive JPEG，搭配4:4:4、4:2:2或4:2:0格式
DPF-W700：Baseline JPEG，搭配4:4:4、4:2:2或4:2:0格式
最高照片元素*2：16384×12288 (Baseline JPEG)
影片（僅限DPF-WA700）*3*4*5
MPEG-4 AVC/H.264：
副檔名：mp4、mts
Profile：Baseline Profile、Main Profile、High Profile
等級：低於4.2
最高解析度：1920×1080
音頻格式：Dolby Digital、AAC
MPEG-4 Visual：
副檔名：mp4
Profile：Simple Profile、Advanced Simple Profile、Advanced Coding Efficiency Profile
等級：低於6（Simple Profile）、低於5（Advanced Simple Profile）、低於4（Advanced Coding Efficiency Profile）
最高解析度：1280×720
音頻格式：AAC-LC
MPEG-1 Video：
副檔名：mpg
最高解析度：720×576
音頻格式：MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG：
副檔名：mov、avi
最高解析度：1280×768
音頻格式：Linear PCM、μ-law、IMA-ADPCM
最大位元率：28 Mbps
最高幀率：60p
音樂（僅限DPF-WA700）*3
MP3：
副檔名：mp3
位元率：32 kbps至320 kbps，支援動態位元率（VBR）
取樣頻率：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
AAC：
副檔名：m4a
位元率：32 kbps至320 kbps，支援動態位元率（VBR）
取樣頻率：8 kHz、11.025 kHz、12 kHz、16 kHz、22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
Linear PCM：
副檔名：wav
取樣頻率：44.1 kHz、48 kHz
WMA：
副檔名：wma
位元率：8 kbps至320 kbps，支援固定位元率（CBR）/動態位元率（VBR）
取樣頻率：8 kHz、11.025 kHz、12 kHz、16 kHz、22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz

檔案系統
FAT12/16/32

影像檔案名稱
255個字元，其位於第8層資料夾內

可處理的最高檔案數量
記憶卡/內部裝置的9999個檔案

內建記憶體容量*6
1 GB（可保存約4000張影像*7。）

無線區域網路
相容
IEEE 802.11 b/g/n

電源要求
DPF-WA700：DC IN插孔、DC 12 V
DPF-W700：DC IN插孔、DC 5 V

功耗
DPF-WA700：
[含AC轉接器]
最大負載：13.3 W，正常模式*：5.6 W
[不含AC轉接器]
最大負載：10.7 W
DPF-W700：
[含AC轉接器]
最大負載：14 W，正常模式*：5.9 W
[不含AC轉接器]
最大負載：10.6 W

*正常模式是指在未插入記憶卡或連接外部設備的情況下，能夠使用內建記憶體內儲存的影像以默認設定播放投影片的狀態。

操作溫度
5 ℃至35 ℃

■AC轉接器

電源要求
～ 100 V到240 V，50 Hz/60 Hz 0.4 A

額定輸出電壓
DPF-WA700：⎓ 12 V，1.5 A
DPF-W700：⎓ 5 V，2.2 A

詳情請參閱AC轉接器的標籤。

設計和規格如有變更，恕不另行通知。

本產品經過杜比實驗室的授權而製造。
（僅限DPF-WA700）

*1：視資料類型而定，一些檔案可能不相容。
*2：需要17×17 或以上。長寬比為20:1或以上的影像可能無法正常顯示。即使長寬比小於20:1，在索引、投影片或其他情形中也可能發生顯示問題。
*3：無法播放具版權保護的檔案。
*4：由於記憶卡的傳輸速率，記憶卡播放時幀數可能下降。
*5：播放某些影片檔案時，所顯示的幀數可能會減少。
*6：測量媒體容量時，1GB等於1000000000位元，其中一部份用於資料管理和/或應用程式檔案。使用者可使用的容量大約是800 MB。
*7：調整大小與匯入影像時，所儲存的檔案數量是約略值。
調整大小與匯入影像時，會自動將它們的大小調整為約780000像素。視拍攝對象與拍攝條件而定，可能會有所不同。

有關規格的詳細資料，請參閱儲存於隨附CD-ROM中的數位相框手冊。

عربي

■ أطار الصورة

شاشة LCD
لوحة LCD:
مصفوفة نقطية نشطة مكونة من TFT (ترانزستورات شريطية رقيقة) مقاس 18 سم/7 بوصة
العدد الكلي للنقاط:
1,152,000 نقطة (800 × 3(RGB) × 480 نقطة)
نسبة أبعاد الشاشة:
16:9

عمر الإضاءة الخلفية لشاشة LCD
20,000 ساعة (قبل أن يتم تخفيض سطوع الإضاءة الخلفية إلى النصف)

موصلات الدخل/الخرج
موصل USB (مقبس Mini-B ،Hi-Speed USB)
موصل USB (مقبس A ،Hi-Speed USB)
فتحات بطاقة الذاكرة "Memory Stick PRO" (Duo)/SD

السماعة المؤديل DPF-WA700 فقط)
أحادية

قرمت لملفات المتوافقة*1
صورة فوتوغرافية
المؤديل DPF-WA700: صيغة JPEG الخط الأساسي/التقدمي مع 4:4:4 أو 4:2:2 أو 4:2:0
المؤديل DPF-W700: صيغة JPEG الخط الأساسي مع 4:4:4 أو 4:2:2 أو 4:2:0
الحد الأقصى لبيكسلات الصورة*2: 16,384 × 12,288 (صيغة JPEG الخط الأساسي)
فديو (المؤديل DPF-WA700 فقط)*3*4*5
MPEG-4 AVC/H.264:
الامتداد: mp4، mts
الوظيفة: Baseline Profile، Main Profile، High Profile
المستوى: أقل من 4.2
الحد الأقصى للتحليل: 1920 × 1080
صيغة الصوت: Dolby Digital، AAC
MPEG-4 Visual:
الامتداد: mp4
الوظيفة: Simple Profile، Advanced Simple Profile، Advanced Coding Efficiency Profile
المستوى: أقل من 6 (Simple Profile)، أقل من 5 (Advanced Simple Profile)، أقل من 4 (Advanced Coding Efficiency Profile)
الحد الأقصى للتحليل: 1280 × 720
صيغة الصوت: AAC-LC
MPEG-1 Video:
الامتداد: mpg
الحد الأقصى للتحليل: 720 × 576
صيغة الصوت: MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG:
الامتداد: avi، mov
الحد الأقصى للتحليل: 1280 × 768
صيغة الصوت: Linear PCM، μ-law، IMA-ADPCM
معدل البت الأقصى: 28 ميجابت بالثانية
معدل الاطار الأقصى: 60p
موسيقى (المؤديل DPF-WA700 فقط)*3
MP3:
الامتداد: mp3
معدل البت: 32 كيلوبت بالثانية إلى 320 كيلوبت بالثانية، يدعم معدل البت المتغير (VBR)
تردد المعاينة: 32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز
AAC:
الامتداد: m4a
معدل البت: 32 كيلوبت بالثانية إلى 320 كيلوبت بالثانية، يدعم معدل البت المتغير (VBR)
تردد المعاينة: 8 كيلوهرتز، 11.025 كيلوهرتز، 12 كيلوهرتز، 16 كيلوهرتز، 22.05 كيلوهرتز، 24 كيلوهرتز، 32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز
Linear PCM
الامتداد: wav
تردد المعاينة: 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز
WMA
الامتداد: wma
معدل البت: 8 كيلوبت بالثانية إلى 320 كيلوبت بالثانية، يدعم معدل البت الثابت (CBR)/معدل البت المتغير (VBR)
تردد المعاينة: 8 كيلوهرتز، 11.025 كيلوهرتز، 12 كيلوهرتز، 16 كيلوهرتز، 22.05 كيلوهرتز، 24 كيلوهرتز، 32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز

نظام الملف
FAT12/16/32

اسم ملف الصورة
255 حرفًا ضمن 8 خانات هرمية

الحد الأقصى لعدد الملفات التي يمكن التعامل معها
9,999 ملف (بطاقة ذاكرة/جهاز داخلي)

سعة الذاكرة الداخلية*6
1 ميجابايت (تقريبًا) 4,000 تصوير*7 (يمكنك ذخيرة المزيد)

LAN لاسلكي
المواقف
IEEE 802.11 b/g/n

متطلبات الطاقة
المؤديل DPF-WA700: مقبس دخل التيار المتناوب DC IN، تيار مباشر 12 فولت
المؤديل DPF-W700: مقبس دخل التيار المتناوب DC IN، تيار مباشر 5 فولت

استهلاك الطاقة
المؤديل DPF-WA700:
إدخ محول التيار المتردد]
عند القصى تحميل، 13.3 وات، الوضع العادي 5.6 وات
إبدون محول التيار المتردد]
عند قصى تحميل، 10.7 وات
المؤديل DPF-W700:
إدا أدابتور برق متناوب AC]
في حداكثر بار 14 وات، حالت عادي 5.9 وات
إبدون أدابتور برق متناوب AC]
في حداكثر بار 10.6 وات

درجة حرارة التشغيل
من 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية

■ محول التيار المتردد

متطلبات الطاقة
~ من 100 فولت إلى 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز 0.4 أمبير

فولطية الخرج المعايرة
المؤديل DPF-WA700: ⎓ 12 فولت، 1.5 أمبير
المؤديل DPF-W700: ⎓ 5 فولت، 2.2 أمبير

راجع ملصق محول التيار المتردد للمزيد من التفاصيل.

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. (المؤديل DPF-WA700 فقط)

*1: قد لا تكون بعض الملفات متوافقة بناًا على نوع البيانات.
*2: يجب توفر 17 × 17 أو أكثر. قد لا يتم عرض الصورة التي تكون بنسبة الإبعاد 20:1 أو أكثر بشكل صحيح. حتى لو كانت نسبة الإبعاد أقل من 20:1، قد تحدث مشكلة في عرض الصور المصغرة أو عرض الشرائح أو حالات أخرى.
*3: لا يمكن عرض الملفات المحمية بحقوق النشر والتأليف.
*4: قد يتم إسقاط اطارات أثناء العرض من بطاقة الذاكرة بسبب معدل سرعة إرسال بطاقة الذاكرة.
*5: قد يقل عدد الإطارات المعروضة أثناء عرض بعض مقاطع الفيديو.
*6: عند قياس سعة الوسط التخزيني، كل 1 ج ب يساوي 1,000,000,000 بايت، وهو القسم المستعمل لإدارة البيانات و/أو ملفات البرامج التطبيقية. يمكن للمستخدم استعمال سعة 800 ميجابايت تقريبًا.
*7: عدد الصور المخزنة هو دليل تقريبي عند تغيير حجم وتبديل الصور.
عند تغيير حجم الصور واستيرادها، يتم تغيير حجمها تلقائيًا إلى 780,000 بكسل تقريبًا. هذا يختلف وفقًا للهدف وظروف التصوير.

للتفاصيل حول المواصفات، ارجع إلى الكتيب اليدوي الخاص بإطار الصورة الرقمية المخطوط على اسطوانة CD-ROM المرفقة.

فارسی

■ کادر عکس

صفحه LCD
پنل LCD:
18 سانتی متر/7 اینچ، ماتریس فعال TFT
تعداد کل نقاط:
1,152,000 نقطه (800 × 3(RGB) × 480 نقطه)
نسبت ابعاد صفحه نمایش:
16:9

عمر نور زمینه LCD
20,000 ساعت (پیش از این که روشنایی نور زمینه به نصف کاهش یابد)

اتصال دهنده های ورودی/خروجی
اتصال دهنده USB (نوع B کوچک، Hi-Speed USB)
اتصال دهنده USB (نوع A، Hi-Speed USB)
شکاف های کارت حافظه "Memory Stick PRO" (Duo)/SD

بلندگو (فقط DPF-WA700)
مونو

فرمت های فایل سازگار*1
تصویر عکس
DPF-WA700 :پشتیبانی نوشته با فرمت JPEG با 4:4:4 و 4:2:2 و 4:2:0
DPF-W700 :پشتیبانی نوشته با فرمت JPEG با 4:4:4 و 4:2:2 و 4:2:0
حداکثر تعداد عکس*2: 16,384 × 12,288 (پشتیبانی نوشته با JPEG)
ویدئو (فقط DPF-WA700)*3*4*5
MPEG-4 AVC/H.264:
پسوند: mp4، mts
پروفایل: پروفایل مبنا، پروفایل اصلی، پروفایل بالا
سطح: کمتر از 4.2
حداکثر دقت: 1920 × 1080
فرمت صدا: Dolby Digital، AAC
MPEG-4 Visual:
پسوند: mp4
پروفایل: پروفایل ساده، پروفایل ساده پیشرفته، پروفایل بازده کدگذاری پیشرفته
سطح: کمتر از 6 (پروفایل ساده)، کمتر از 5 (پروفایل ساده پیشرفته)، کمتر از 4 (پروفایل بازده کدگذاری پیشرفته)
حداکثر دقت: 1280 × 720
فرمت صدا: AAC-LC
MPEG-1 Video:
پسوند: mpg
حداکثر دقت: 720 × 576
فرمت صدا: MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG:
پسوند: avi، mov
حداکثر دقت: 1280 × 768
فرمت صدا: Linear PCM، μ-law، IMA-ADPCM
حداکثر نرخ بیت: 28 مگابیت بر ثانیه
حداکثر سرعت فریم: 60p
موسیقی (فقط DPF-WA700)*3
MP3:
پسوند: mp3
نرخ بیت: 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 320 کیلوبیت بر ثانیه، پشتیبانی از نرخ بیت متغیر (VBR)
فرکانس قونه برداری: 32 کیلوهرتز، 44.1 کیلوهرتز، 48 کیلوهرتز
AAC:
پسوند: m4a
نرخ بیت: 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 320 کیلوبیت بر ثانیه، پشتیبانی از نرخ بیت متغیر (VBR)
فرکانس قونه برداری: 8 کیلوهرتز، 11.025 کیلوهرتز، 12 کیلوهرتز، 16 کیلوهرتز، 22.05 کیلوهرتز، 24 کیلوهرتز، 32 کیلوهرتز، 44.1 کیلوهرتز، 48 کیلوهرتز
PCM خطی:
پسوند: wav
فرکانس قونه برداری: 44.1 کیلوهرتز، 48 کیلوهرتز
WMA:
پسوند: wma
نرخ بیت: 8 کیلوبیت بر ثانیه تا 320 کیلوبیت بر ثانیه، پشتیبانی از نرخ بیت ثابت (CBR)/نرخ بیت متغیر (VBR)
فرکانس قونه برداری: 8 کیلوهرتز، 11.025 کیلوهرتز، 12 کیلوهرتز، 16 کیلوهرتز، 22.05 کیلوهرتز، 24 کیلوهرتز، 32 کیلوهرتز، 44.1 کیلوهرتز، 48 کیلوهرتز

سیستم فایل
FAT12/16/32

نام فایل تصویری
255 کاراکتر داخل 8 لایه

حداکثر تعداد فایل های قابل بکارگیری
9,999 فایل برای یک کارت حافظه/یک دستگاه داخلی

ظرفیت حافظه داخلی*6
1 گیگابایت (تقریبا) 4,000 تصویر*7 (می‌تواند ذخیره شود.)

LAN بی سیم
مطابقت
IEEE 802.11 b/g/n

برق مورد نیاز
DPF-WA700: ورودی DC IN، برق مستقیم 12 ولت
DPF-W700: ورودی DC IN، برق مستقیم 5 ولت

برق مصرفی
DPF-WA700:
[با آداپتور برق متناوب AC]
در حداکثر بار 13.3 وات، حالت عادی 5.6 وات
[بدون آداپتور برق متناوب AC]
در حداکثر بار 10.7 وات
DPF-W700:
[با آداپتور برق متناوب AC]
در حداکثر بار 14 وات، حالت عادی 5.9 وات
[بدون آداپتور برق متناوب AC]
در حداکثر بار 10.6 وات

دمای کارکرد
5 درجه سانتیگراد تا 35 درجه سانتیگراد

■ آداپتور برق متناوب AC

برق مورد نیاز
~ 100 ولت تا 240 ولت، 50 هرتز/60 هرتز 0.4 آمپر

ولتاژ خروجی مجاز
برای DPF-WA700: ⎓ 12 ولت، 1.5 آمپر
برای DPF-W700: ⎓ 5 ولت، 2.2 آمپر

برجسب آداپتور برق متناوب AC را برای جزئیات ملاحظه نمایید.

طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تولید شده تحت لیسانس Dolby Laboratories. (فقط DPF-WA700)

*1: بعض از فایلها ممکن است بسته