

PCG-GRX516SP

Nom de modèle

PCG-GRX516SP

<i>Numéro de modèle</i>	PCG-8D1M
<i>Système d'exploitation</i>	Microsoft® Windows® XP Professionnel
<i>Processeur</i>	Processeur Intel® Pentium® 4 2,00 GHz type M pour PC portables
<i>Disque dur</i>	60 Go
<i>Mémoire vive standard</i>	DDR SDRAM de 512 Mo
<i>Mémoire vive maximale</i>	512 Mo
<i>Écran LCD</i>	Ecran UXGA (1600x1200) TFT de 16,1 pouces
<i>Mémoire cache de niveau 2 (L2)</i>	512 Ko (sur la matrice)
<i>MPEG</i>	Vidéo numérique MPEG 2 avec affichage plein écran
<i>Traitement vidéo</i>	ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500 - 32 Mo avec performance 3D
<i>Capacités audio</i>	Son stéréo de qualité CD 16 bits

Nom de modèle**PCG-GRX516SP**

<p>Lecteur de CD-ROM Lecteur de DVD-ROM Graveur de CD-RW Graveur de DVD-RW</p>	<p>Graveur de CD-RW/DVD-RW: Jusqu'à 24x max. vitesse de lecture de CD-ROM de 16x max. vitesse d'écriture de CD-R de 8x max. vitesse d'écriture de CD-RW de 8x max. vitesse de lecture de DVD-ROM de 1x max. vitesse d'écriture de DVD-R de 1x max. vitesse d'écriture de DVD-RW</p> <p>Propriétés des diodes laser: Longueur d'onde: DVD 655 nm / CD 785 nm Sortie laser: DVD 82,7 µW / CD 330 µW</p>
<p>Modem interne</p>	<p>Modem intégré V.90/K56Flex (56 Kbit/s) données/télécopie</p>
<p>Fonctions de télécommunication</p>	<p>Réseau Ethernet, connexion RTC</p>
<p>Possibilités d'extensions</p>	<p>1 x carte PC Card de type III 2 x cartes PC Card de type II 2 x cartes PC Card de type I et compatibilité avec la norme CardBus</p>
<p>Éléments intégrés</p>	<p>Haut-parleurs stéréo, pavé tactile, Jog Dial™, emplacement MagicGate Memory Stick™</p>
<p>Boutons spéciaux</p>	<p>Jog Dial™</p>

Nom de modèle**PCG-GRX516SP**

<i>Possibilités de branchement sur l'ordinateur portable</i>	Réplicateur de port, ligne téléphonique, i.LINK™ (IEEE1394) S400, 3 x USB, réseau Ethernet (LAN), moniteur (VGA), parallèle, haut-parleurs/écouteurs externes, microphone, sortie TV, mini prise AV (pour sortie ordinateur et sortie ligne), 1 x carte PC Card de type III, 2 x cartes PC Card de type II, 2 x cartes PC Card de type I, DC In (alimentation secteur)
<i>Accessoires fournis</i>	Batterie rechargeable, adaptateur secteur, cordon d'alimentation secteur, cordon téléphonique, prise téléphonique, cache pour la baie d'extension, graveur de CD-RW/DVD-RW
<i>Source d'alimentation</i>	19,5V CC/ CA100 - 240V
<i>Gestion d'alimentation</i>	Conformité ENERGY STAR® Interface ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)
<i>Batterie</i>	Lithium ion
<i>Dimensions</i> <i>Largeur</i>	355 mm
<i>Hauteur</i>	39,8 - 44,4 mm
<i>Profondeur</i>	292 mm
<i>Poids</i> <i>avec 1 batterie</i>	3,6 kg
<i>Poids</i> <i>avec 1 batterie et disque optique</i>	3,8 kg
<i>Température de fonctionnement</i>	+5°C à +35°C (gradient de température inférieur à 10°C par heure)
<i>Température de stockage</i>	-20°C à +60°C (gradient de température inférieur à 10°C par heure)

Nom de modèle**PCG-GRX516SP**

<i>Taux d'humidité de fonctionnement</i>	20% à 80% (sans condensation), à condition que le taux d'humidité soit inférieur à 65% à +35°C (hygrométrie inférieure à +29°C)
<i>Taux d'humidité autorisé pour le stockage</i>	10% à 90% (sans condensation), à condition que le taux d'humidité soit inférieur à 20% à +60°C (hygrométrie inférieure à +35°C)

Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications sans préavis.